

BAUFAS

Faserprodukte für den Bau



BAUCHEMIE



lösemittelfrei • weichmacherfrei • alkalibeständig

www.baufas.de

Geschäftsführung



Dipl.-Kfm. Christoph Kast
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: 08321 / 6642 - 0
Fax: 08321 / 6642 - 66
info@baufas.de

Vertriebsleitung



Sven Erler
Vertriebsleiter
Tel.: 08321 / 6642 - 23
Fax: 08321 / 6642 - 66
Handy: 0178 / 2166421
s.erler@baufas.de

Außendienst

Heiko Vöhringer
Außendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 31
Fax: 08321 / 6642 - 66
Handy: 0152 / 22616985
h.voehringer@baufas.de

Gebiet Süd-West
PLZ: 60-69, 70-79, 88-89, 95-97,
34, 35, 36

Sven Erler
Außendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 23
Fax: 08321 / 6642 - 66
Handy: 0178 / 2166421
s.erler@baufas.de

Gebiet Süd
PLZ: 80-87, 89-94
Österreich und Südtirol

Tobias Beer
Außendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 31
Fax: 08321 / 6642 - 66
Handy: 0152 / 54878619
t.beer@baufas.de

Gebiet für Nord-West
PLZ: 18-19, 20-29, 30-32, 34-36, 49

Rüdiger Schramm
Außendienst
Tel.: 02133 / 3780
Fax: 02133 / 468 68
Handy: 0170 / 3811276
r.schramm@baufas.de

Gebiet West
PLZ: 33, 40-48, 50-59

Christian Nickl
Außendienst
Tel.: 03933 / 9446 40
Fax: 03933 / 9446 41
Handy: 0151 / 17372435
c.nickl@baufas.de

Gebiet Nord-Ost
PLZ: 01-09, 10-17, 31, 37-39, 98-99

Walter Johannes Steyer
Außendienst
Tel.: 0711 / 656793 0
Fax: 0711 / 656793 29
Handy: 0172 / 8760578
w.steyer@baufas.de

Gebiet Schweiz

Innendienst

Bettina Gimnich
Innendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 61
b.gimnich@baufas.de

Bettina Zeller
Innendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 49
b.zeller@baufas.de

Tanja Fehnle
Innendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 34
t.fehnle@baufas.de

Andrea Titz
Innendienst
Tel.: 08321 / 6642 - 52
a.titz@baufas.de

Unser engagiertes Verkaufsteam steht Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfügung.
Sie können unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Innendienst zu folgenden Bürozeiten erreichen:

Montag - Donnerstag
Freitag

08:00 Uhr - 12:00 Uhr; 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
08:00 Uhr - 12:00 Uhr; 12:30 Uhr - 14:00 Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

4	Tiefengrund
4	Aufbrennsperre
5	Putzgrund
5	Betonkontakt
6	Sperrgrund



Tiefengrund LF verarbeitungsfertig

für den Innen- u. Außenbereich, Spezialgrundierung für stark saugende und sandende Untergründe

Beschreibung: Grundierung zum Verfestigen von sandenden und saugenden Oberflächen; verarbeitungsfertig, lösemittel- und weichmacherfrei, klebefrei

Verbrauch: 150 – 200 ml / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	l/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39399	5 l	milchig weiß	96
39400	10 l	milchig weiß	60

BAUFAS Tiefgrund LF ist eine diffusionsoffene, alkalibeständige, verarbeitungsfertige, milchig weiße, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Verfestigt mürbe und sandende Putz- und Betonoberflächen sowie alle anderen mineralischen Oberflächen und schafft tragfähige bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten. Hat ein sehr hohes Eindringvermögen, wirkt oberflächenverfestigend und saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist staubbindend und farblos auf trocknend.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebilde 12 Monate



Aufbrennsperre verarbeitungsfertig

für den Innen- u. Außenbereich, Spezial-Grundiermittel, lösungsmittelfrei, reguliert die Saugfähigkeit

Beschreibung: Grundiermittel für stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe; verarbeitungsfertig eingestellt, lösungsmittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: 100 – 150 ml / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	l/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39401	5 l	ocker pigm.	60
39402	15 l	ocker pigm.	24

BAUFAS Aufbrennsperre ist ein lösungsmittelfreies Grundiermaterial. Es dient zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebilde 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar.



Putzgrund weiß verarbeitungsfertig

für den Innen- und Außenbereich, reguliert die Saugfähigkeit, haftungsverbessernd

Beschreibung: Quarzgefüllte und diffusionsoffene Grundierung für Dekorputze auf mineralischen Untergründen; verarbeitungsfertig, lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: 150 – 300 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39403	6 kg	weiß pigm.	60
39405	20 kg	weiß pigm.	24

BAUFAS Putzgrund dient zur Haftverbesserung vor Schlußbeschichtungen von Oberputzen. Er verringert bzw. egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar.



Betonkontakt verarbeitungsfertig

für den Innen- und Außenbereich, wetterbeständig, schnell trocknende Haftbrücke

Beschreibung: Lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansatzbinder; insbesondere auf Beton und glatten Flächen

Verbrauch: 200 – 350 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39406	6 kg	rot pigm.	60
39407	20 kg	rot pigm.	24

BAUFAS Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

Schafft griffige Untergründe, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, wirkt saugfähigkeitsregulierend, ist innen und außen einsetzbar, diffusionsoffen und alkalibeständig, lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrund: muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar.



Sperrgrund grob weiß verarbeitungsfertig



für den Innenbereich

Beschreibung: Quarzgefüllte Grundierung mit absperrender Wirkung; verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ruß-, Fett- und Ölflecken auf diversen Untergründen

Verbrauch: 150 – 300 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39408	6 kg	weiß pigm.	60
39409	15 kg	weiß pigm.	30

BAUFAS Sperrgrund grob ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton- und Spannplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen im Innenbereich. Schafft griffige Untergründe.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter bzw. Sicherheitsdatenblätter. Diese können Sie auf unserer Seite www.baufas.de anfordern.



BAUFAS

ARMIERUNGSGEWEBE

BAUFAS

ZUBEHÖR FÜR TROCKENBAU

ZUBEHÖR FÜR WDVS UND PUTZ

BAUFAS

ZUBEHÖR FÜR SANITÄR UND FLIESEN

BAUFAS

BAUFAS

ESTRICH- UND BETONBEWEHRUNG

BAUFAS

MALERARTIKEL

ABDECKPRODUKTE

BAUFAS

BAUCHEMIE

BAUFAS

ÜBER 40 JAHRE KOMPETENZ AM BAU

BAUFAS

Faserprodukte für den Bau

BAUFAS Faserprodukte für den Bau
GmbH & Co. KG
Abt-Reubi-Straße 6
87527 SONTHOFEN/ALLGÄU

Telefon 08321/6642-0
Telefax 08321/6642-66
info@baufas.de
www.baufas.de

