

BAUFAS

Faserprodukte für den Bau

BAUCHEMIE



LÖSEMITTELFREI. WEICHMACHERFREI. ALKALIBESTÄNDIG.

www.baufas.de

Tiefengrund LF verarbeitungsfertig

für den Innen- u. Außenbereich, Spezialgrundierung für stark saugende und sandende Untergründe

Beschreibung: Grundierung zum Verfestigen von sandenden und saugenden Oberflächen; verarbeitungsfertig, lösemittel- und weichmacherfrei, klebefrei

Verbrauch: 150 – 200 ml / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	I/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39399	5 l	milchig weiß	96
39400	10 l	milchig weiß	60

BAUFAS Tiefengrund LF ist eine diffusionsoffene, alkalibeständige, verarbeitungsfertige, milchig weiße, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Verfestigt mürbe und sandende Putz- und Betonoberflächen sowie alle anderen mineralischen Oberflächen und schafft tragfähige bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten. Hat ein sehr hohes Eindringvermögen, wirkt oberflächenverfestigend und saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist staubbindend und farblos aufrocknend.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate



Aufbrennsperre verarbeitungsfertig

für den Innen- u. Außenbereich, Spezial-Grundiermittel, lösungsmittelfrei, reguliert die Saugfähigkeit

Beschreibung: Grundiermittel für stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe; verarbeitungsfertig eingestellt, lösungsmittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: 100 – 150 ml / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	I/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39401	5 l	ocker pigm.	60
39402	15 l	ocker pigm.	24

BAUFAS Aufbrennsperre ist ein lösungsmittelfreies Grundiermaterial. Es dient zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln als Putzhafthücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate



Putzgrund weiß verarbeitungsfertig

für den Innen- und Außenbereich, reguliert die Saugfähigkeit, haftungsverbessernd

Beschreibung: Quarzgefüllte und diffusionsoffene Grundierung für Dekorputze auf mineralischen Untergründen; verarbeitungsfertig, lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: 150 – 300 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39403	6 kg	weiß pigm.	60
39405	20 kg	weiß pigm.	24

BAUFAS Putzgrund dient zur Haftverbesserung vor Schlußbeschichtungen von Oberputzen. Er verringert bzw. egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar.



Betonkontakt verarbeitungsfertig

für den Innen- und Außenbereich, wetterbeständig, schnell trocknende Haftbrücke

Beschreibung: Lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansatzbinder; insbesondere auf Beton und glatten Flächen

Verbrauch: 200 – 350 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39406	6 kg	rot pigm.	60
39407	20 kg	rot pigm.	24

BAUFAS Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

Schafft griffige Untergründe, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, wirkt saugfähigkeitsregulierend, ist innen und außen einsetzbar, diffusionsoffen und alkalibeständig, lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrund: muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar.



Sperrgrund grob weiß verarbeitungsfertig

für den Innenbereich

Beschreibung: Quarzgefüllte Grundierung mit absperrender Wirkung; verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ruß-, Fett- und Ölflecken auf diversen Untergründen

Verbrauch: 150 – 300 g / m², je nach Untergrund

Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Geb./Pal.
39408	6 kg	weiß pigm.	60
39409	15 kg	weiß pigm.	30



BAUFAS Sperrgrund grob ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton- und Spanplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen im Innenbereich. Schafft griffige Untergründe.

Untergrund: muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Lagerung: kühl, trocken, frostfrei
bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter bzw. Sicherheitsdatenblätter. Diese können Sie auf unserer Seite www.baufas.de anfordern.

VERTRIEB



Geschäftsführung

Dipl.-Kfm. Christoph Kast
Geschäftsf. Gesellschafter
Tel.: 08321 / 6642 - 0
Fax: 08321 / 6642 - 66
info@baufas.de



Vertriebsleitung

Sven Erler
Vertriebsleiter
Tel.: 08321 / 6642 - 23
Fax: 08321 / 6642 - 66
Handy: 0178 / 2166421
s.erler@baufas.de

Vertriebsteam Innendienst

Unser engagiertes Verkaufsteam steht Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfügung. Sie können unseren Vertriebsinnendienst zu folgenden Bürozeiten erreichen:



Montag - Donnerstag
Freitag

08:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 12:30 Uhr - 14:00 Uhr



**BAUFAS Faserprodukte
für den Bau GmbH & Co. KG**



Abt-Reubi-Straße 6
87527 Sonthofen/Allgäu



Fon 08321/6642-0
Fax 08321/6642-66



info@baufas.de
www.baufas.de

